



# NEUMANN ZELTE & PLANEN

J. Neumann GmbH  
Heinrich-Hasemeier-Straße 35  
49076 Osnabrück

Tel.: 0541-45167  
Fax: 0541-430967  
www.neumann-zelte.de  
www.neumann-planen.de

## SL500 - Event- & Zeltplanenstoff



COLOR			Gtot EXT	°C		
867	74	12	0,1		12	
7462	71	14	0,11		12	
7458	66	23	0,09		6	
654	45	54	0,05		0,2	
7379	32	68	0,06		0,1	
7534	14	86	0,08		0	
7426	8	92	0,09		0	
7419	7	93	0,09		0	
810	5	95	0,09		0	
7450	31	62	0,1		0,1	
941	26	64	0,12		0	
7309	10	89	0,09		0	
995	22	72	0,06		0	
7533	55	33	0,11		8,4	
7456	52	33	0,13		8,6	
7507	25	62	0,14		1	



UPF 50+



500 g/  
m<sup>2</sup>



M2 / B1 / BS  
NFP A701  
C-S2-D0



3m

### 500 SL

Trägergewebe

Breite

Beschichtung

Ausstattung  
Gesamtgewicht

Reissfestigkeit > NF EN ISO 1421

Weiterreissfestigkeit > DIN 53363

Haftung > NF EN ISO 2411

Verbleibende Verformung (K / S)

> NF EN 15619

Dehnung unter Last (K / S)

> NF EN 15619

Temperaturbeständigkeit

> NF EN 1876-2

Brennverhalten

> NF P 92503 / DIN 4102 / BS 7837

550 dtex

PES HT

3.00 m

PVC

(Lowick)

Cleangard

500 g/m<sup>2</sup>

150/150 daN

15/15 daN

7 daN / 5 cm

<1% / <2%

<0.4% / <0.8%

-30°C +70°C

M2 / B1 / BS

NFPA701C-

S2-D0



Alle PVC-beschichteten Produkte sind recyclebar



Für alle PVC-beschichteten Produkte gibt es den Schneide-Service



Andere Farbe mit Sonderproduktion möglich

Alle angegebenen Werte sind ca. Werte